



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabe-
l. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slits-
bredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhu-
vud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utom-
hus. Mothållsplåt måste beställas separat.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186082
Typ	BS-H1-M-82 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	76-82mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	19,1 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5146 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186082



Mått	
	
Längd	25 mm
Bredd	88 mm
Höjd	122 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	88 mm
Mått C	37 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	122 mm
Mått L	55 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	82 mm
för rördiameter min.	76 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	37 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	82 mm
Spännvidd D min.	76 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål