

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A4

Artikelnummer: 1186602



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186602
Typ	BS-U1-M-12 A4
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	08-12mm
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,3 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1962 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A4

Artikelnummer: 1186602



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	17 mm
Höjd	40 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	17 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	40 mm
Mått L	34 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	12 mm
för rördiameter min.	8 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	12 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål