



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	1186676
Typ	BS-U1-M-76 A4
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	20,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,961 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A4

Artikelnummer: 1186676



Mått

Technical drawing of a cable bracket. The side view on the left shows a bracket with a top width of 19 mm, a mounting tab width of 12 mm, a bottom width of 25 mm, and a total height of 37 mm. The front view on the right shows a circular opening with a diameter of 76 mm, an outer width of 82 mm, and a total height of 108 mm. The mounting tab has a thickness of 2.5 mm. The bracket is mounted on a base with a height of 43 mm and a mounting hole labeled M8. A wrench size of SW 10 is indicated for the mounting hole.

Längd	25 mm
Bredd	82 mm
Höjd	108 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	82 mm
Mått C	37 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	108 mm
Mått L	43 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	37 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med metall dosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål