



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilerna. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186576
Typ	BS-U1-M-76 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	70-76mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	20,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,469 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186576



Mått	
	Längd
	25 mm
Bredd	82 mm
Höjd	108 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	82 mm
Mått C	37 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	108 mm
Mått L	43 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	76 mm
för rördiameter min.	70 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	37 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	76 mm
Spännvidd D min.	70 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål