



Kabelhållare med W-fot, plastmellanlägg av polypropylen. För lodrät och vågrät montering av 2 enkelkablar på vinkeljärn < 40 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Flera kablar ska separeras med dubbelrännor. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1187727
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Beteckning 2	dubbel
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	11,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3075 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare W-fot 2-vägs, plastmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1187727



Mått



Längd	22,5 mm
Bredd	39 mm
Höjd	142 mm
Plättjocklek	2 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	39 mm
Mått C	34 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	142 mm
Mått L	47 mm
Mått t	2 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	2
för rördiameter max.	34 mm
för rördiameter min.	28 mm
Gänga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	34 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	ja
Monteringstyp	Vinkelprofil
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	Plast
Materialkvalitet i ränna	Polypropen