



PYROSIT® NG 2-komponents brandskyddsskum i patron, inklusive 2 blandningsmunstycken.

För att skapa kabel- och kombinationsisolering inomhus; Bearbetning av koaxialpatronen 5:1 måste göras med patronpistolerna FBS-PH eller FBS-PA.

Patronerna kan förvaras i torra, frostfria rum i temperaturer från +5°C till +30°C i upp till 12 månader och förvaras upprätt.

Bearbetningen av produkter som innehåller diisocyanat kräver utbildning i enlighet med REACH-förordning (EC) 1907/2006, ändrad genom förordning (EU) 2020/1149 den 4 augusti 2020. Utbildningarna kan genomföras online. Information finns i den tekniska informationen under Nedladdningar på produkten.



2-komponents PU-brandskyddsskum

Huvuddata

Artikelnummer	7203800
Beteckning 1	Brandskyddsskum
Beteckning 2	i patron
Tillverkare:	OBO
Dimension	380ml
Färg	roströd
Material	2-komponents PU-brandskyddsskum
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	64,6 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data

Utförande	Brandskyddsskum
Innehåll	380 ml
Förpackning	Patron