

Kabelrännesarv med snabbfäste för skruvlös förankring av perforerade kabelrännor med sidhöjd 60 mm.
Tack vare det optimerade byggformatet kan förbindningen användas för att bilda runda böjar och utjämna längdskillnader vid stora temperatursvängningar.



St

Stål

DD

galvaniserad zink/aluminium, double dip

Huvuddata

Artikelnummer	6068942
Typ	KTSMV 630 DD
Beteckning 1	Skarv
Beteckning 2	för kabelränna Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x200
Material	Stål
Yta	galvaniserad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	44 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Skarvset Magic DD

Artikelnummer: 6068942



Mått



Mått	60x300
Längd	200 mm
Bredd	300 mm
Bredd	12 in
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	300 mm

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd	60 mm
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	skruvlös förbindning