


Kabelrännskarv med snabbfäste för skruvlös förankring av perforerade kabelrännor med sidhöjd 60 mm.
Tack vare det optimerade byggformatet kan förbindningen användas för att bilda runda böjar och utjämna längdskillnader vid stora temperatursvängningar.



St

Stål

DD

galvaniserad zink/aluminium, double dip

Huvuddata

Artikelnummer	6068948
Typ	KTSMV 660 DD
Beteckning 1	Skarv
Beteckning 2	för kabelränna Magic
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x600x200
Material	Stål
Yta	galvaniserad zink/aluminium, double dip
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	64,2 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Skarvset Magic DD

Artikelnummer: 6068948



Mått



Mått	60x600
Längd	200 mm
Bredd	600 mm
Höjd	60 mm
Höjd	2 in
Plättjocklek	1 mm
Mått B	600 mm

Teknisk data

Utförande	Skarvförbindning
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Avsedd för trädstege	nej
Avsedd för kabelstege	nej
Lämplig för kabelränna	ja
Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd	60 mm
Länkförbindning horisontell	nej
Länkförbindning vertikal	nej
Rostfritt stål, betat	nej
Typ av anslutning	skruvlös förbindning