

Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 4 (hög).

Klassificering enligt EN 61386-1



A2 Rostfritt stål

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	2046722
Typ	S25W A2
Beteckning 1	Rör rostfritt stål
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø25, 3000mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	30
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	59,2 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Rör rostfritt V2A

Artikelnummer: 2046722



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	25 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M25
Mått t	1 mm



Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga

Teknisk data

Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	mycket grov (4000 N)
Användningstemperatur max.	+ 400 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	ja
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	55571
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Yta, borstad	ja
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	mycket tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	400 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvininstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja