


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 efz

Artikelnummer: 6227058



Självbärande kabelstege med perforerad sidgavel med 160 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRV 160 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6227058
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidgavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	160x400x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	797,834 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	19,6713 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 efz

Artikelnummer: 6227058



Mått




Mått	160 x 400
Längd	6 000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	160 mm
Mått B	400 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Ohålad profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	572 cm ²
Tvårsnitt	57200 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,73 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	2,24 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	2 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	1 kN/m



Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd