


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 vfz

Artikelnummer: 6227155



Självbärande kabelstege med perforerad sidgavel med 160 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRV 160 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6227155
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidgavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	160x500x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	867,334 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind	19,1648 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 vfz

Artikelnummer: 6227155



Mått




Mått	160 x 500
Längd	6 000 mm
Bredd	500 mm
Höjd	160 mm
Mått B	500 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Ohålad profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	717 cm ²
Tvårsnitt	71700 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,73 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	2,24 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	2 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	1 kN/m



Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd